

# PA 700 AOB

Fijación a presión, DKOR

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca BSP
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 60° con junta tórica
<b>Abreviatura</b>	DKOR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarre (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 740 AOB 50	38	24	1.1/2"	345,0	G 2" -11	143,2	70	48,1 x 1,6

## Variantes de producto

PA 700 AOB VA Fijación a presión, DKOR, Acero fino