

# PA 700 HN VA

Fijación a presión, AGN

## Características

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700             |
| <b>Conexión 1</b>            | Roscas exteriores NPT                                      |
| <b>Forma de obturación 1</b> | para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°. |
| <b>Abreviatura</b>           | AGN                                                        |
| <b>Integración</b>           | con fijación contra el desgarre (Interlock)                |
| <b>Volumen de suministro</b> | Racor a presión + engaste a presión                        |
| <b>Material</b>              | Acero fino                                                 |



## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1               | S1 |
|--------------|----|--------|----------|------------------|----|
| PA 725 HN VA | 25 | 16     | 1"       | 1" -11,5 NPT     | 36 |
| PA 732 HN VA | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| PA 740 HN VA | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |

## Variantes de producto

PA 700 HN Fijación a presión, AGN, Acero