

# PA 700 SF 90

Fijación a presión, SFL Ang90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conexión de brida SAE 3000 PSI                 |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | obturación plana con junta tórica SF           |
| <b>Abreviatura</b>                 | SFL  |
| <b>Norma</b>                       | SAE J518<br>ISO 6162-1                         |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                  |



## Artículo

| Denominación         | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 90         | 12 | 8      | 1/2"     | 1/2"            | 350,0                     | 30,2   | 6,7    | 85,9    | 45,0    |
| PA 713 SF 20 90      | 12 | 8      | 1/2"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,7    | 96,0    | 51,0    |
| PA 720 SF 90         | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,8    | 127,5   | 58,0    |
| PA 720 SF 90 L 95    | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,8    | 127,5   | 95,0    |
| PA 720 SF 90 L 100   | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,8    | 127,5   | 100,0   |
| PA 720 SF 90 L 120   | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,8    | 127,5   | 120,0   |
| PA 720 SF 25 90      | 19 | 12     | 3/4"     | 1"              | -                         | 44,5   | 8,1    | 127,5   | 61,0    |
| PA 720 SF 25 90 L 82 | 19 | 12     | 3/4"     | 1"              | 320,0                     | 44,5   | 8,1    | 127,5   | 82,0    |
| PA 725 SF 20 90      | 25 | 16     | 1"       | 3/4"            | 320,0                     | 38,1   | 6,8    | 144,0   | 64,5    |
| PA 725 SF 90         | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 320,0                     | 44,5   | 8,1    | 158,0   | 67,0    |
| PA 725 SF 32 90      | 25 | 16     | 1"       | 1.1/4"          | 280,0                     | 50,8   | 8,1    | 158,0   | 69,5    |
| PA 732 SF 25 90 S    | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1"              | 280,0                     | 44,5   | 8,0    | 162,0   | 76,0    |
| PA 732 SF 90 S       | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 280,0                     | 50,8   | 8,0    | 173,0   | 88,0    |
| PA 732 SF 40 90 S    | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/2"          | 210,0                     | 60,3   | 8,0    | 177,0   | 95,0    |
| PA 740 SF 32 90      | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/4"          | 210,0                     | 50,8   | 8,1    | 190,5   | 93,0    |
| PA 740 SF 90         | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/2"          | 210,0                     | 60,3   | 8,1    | 208,5   | 99,0    |
| PA 740 SF 50 90      | 38 | 24     | 1.1/2"   | 2"              | 210,0                     | 71,4   | 9,6    | 218,0   | 104,0   |

## Variantes de producto

PA 700 SF 90 VA Fijación a presión, SFL Ang90°, Acero fino