
PA 700 SF6 45 VA

Fijación a presión, SFS Ang45°



Características							
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700						
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI						
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF						
Abreviatura	SFS						
Norma	SAE J518 ISO 6162-2						
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)						
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión						
Material	Acero fino						





Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio	D	H	L2
					(bar)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 725 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	40,0
PA 732 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	46,0
PA 732 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	65,0

Variantes de producto

PA 700 SF6 45 Fijación a presión, SFS Ang45°, Acero