
PA 700 SF6 90 VA

Fijación a presión, SFS Ang90°



Características						
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700					
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI					
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF					
Abreviatura	SFS					
Norma	SAE J518 ISO 6162-2					
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)					
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión					
Material	Acero fino					





Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo										
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)		
PA 720 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	71,0		
PA 725 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	77,0		
PA 732 SF6 90VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	93,5		
PA 732 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	96,0		
PA 740 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	107,0		
PA 740 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	121,5		

Variantes de producto

PA 600 SF6 90 Fijación a presión, SFS Ang90°, Acero