
## **PA 700 SF6 VA**

Fijación a presión, SFS



Características					
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700				
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI				
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF				
Abreviatura	SFS				
Norma	SAE J518 ISO 6162-2				
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)				
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión				
Material	Acero fino				





## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo									
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio	D (mm)	H (mm)		
PA 720 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8		
PA 720 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5		
PA 725 SF6 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5		
PA 732 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3		
PA 732 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6		
PA 740 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6		
PA 740 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6		

## Variantes de producto

PA 700 SF6 Fijación a presión, SFS, Acero