

# PAY 300 AB

Fijación a presión, DKR

## Características

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas de tuerca BSP                |
| Forma de obturación 1       | Cono exterior 60°                   |
| Abreviatura                 | DKR                                 |
| Norma                       | ISO 8434-6<br>BS 5200               |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión |
| Material                    | Acero                               |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado       |



## Artículo

| Denominación  | DN | Tamaño | Pulgadas | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|--------|----------|--------------|------------|----|
| PAY 306 AB    | 6  | 4      | 1/4"     | G 1/4" -19   | 58,0       | 19 |
| PAY 306 AB 10 | 6  | 4      | 1/4"     | G 3/8" -19   | 58,0       | 27 |
| PAY 308 AB 10 | 8  | 5      | 5/16"    | G 3/8" -19   | 59,0       | 19 |
| PAY 310 AB    | 10 | 6      | 3/8"     | G 3/8" -19   | 61,0       | 22 |
| PAY 310 AB 13 | 10 | 6      | 3/8"     | G 1/2" -14   | 61,0       | 27 |
| PAY 313 AB    | 12 | 8      | 1/2"     | G 1/2" -14   | 61,0       | 27 |
| PAY 316 AB 20 | 16 | 10     | 5/8"     | G 3/4" -14   | 75,0       | 32 |
| PAY 320 AB    | 19 | 12     | 3/4"     | G 3/4" -14   | 78,0       | 32 |
| PAY 320 AB 25 | 19 | 12     | 3/4"     | G 1" -11     | 78,0       | 41 |
| PAY 325 AB    | 25 | 16     | 1"       | G 1" -11     | 88,0       | 41 |
| PAY 325 AB 32 | 25 | 16     | 1"       | G 1.1/4" -11 | 77,0       | 50 |
| PAY 332 AB 40 | 31 | 20     | 1.1/4"   | G 1.1/2" -11 | -          | -  |