

PAY 300 AOS 90

Fijación a presión, DKOS Ang90°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 24° con junta tórica |
| Abreviatura | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------------|----|--------|----------|------------|------------------------------|------------|------------|----|------------|
| PAY 308 AOS 90 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 36,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PAY 313 AOS 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 85,0 | 44,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PAY 316 AOS 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 105,0 | 61,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |