

# PN 02 AB 45

Racor a presión, DKR Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Técnica de medición           |
| <b>Conexión 1</b>                  | Roscas de tuerca BSP          |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | Cono exterior 60°             |
| <b>Abreviatura</b>                 | DKR                           |
| <b>Norma</b>                       | BS 5200<br>ISO 228-1          |
| <b>Material</b>                    | Acero                         |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado |



## Nota

Engaste adecuado: PMH 102.

## Artículo

| Denominación          | DN | Tamaño | Pulgadas | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------------|----|--------|----------|------------|------------|------------|----|
| <b>PN 02 AB 45</b>    | 2  | 1      | 5/64"    | G 1/8" -28 | 44,5       | 15,0       | 14 |
| <b>PN 02 AB 06 45</b> | 2  | 1      | 5/64"    | G 1/4" -19 | 47,5       | 16,0       | 17 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal