

# PN AF 90

Racor a presión, DKF Ang90°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior de 24° para tubo en pulgadas de la serie francesa.
<b>Abreviatura</b>	DKF
<b>Serie</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	para Ø exterior tubo mm	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 08 AF 10 90	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	74,0	42,0	24
PN 10 AF 90	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	73,0	42,0	24
PN 10 AF 13 90	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	89,0	56,0	30
PN 13 AF 90	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	88,0	56,0	30
PN 13 AF 16 90	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	87,0	57,0	37
PN 16 AF 90	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	91,0	57,0	36
PN 20 AF 90	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1,5	26,75	109,0	66,0	41
PN 25 AF 90	25	16	1"	160,0	M 45 x 1,5	33,50	125,0	75,0	55