
# PN AFL 45 VA

Racor a presión, DKL Ang45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| **Conexión 1** | Rosca de tuerca métrica |
| **Forma de obturación 1** | 24°/60° Universal sealing head |
| **Abreviatura** | DKL |
| **Serie** | ligero |
| **Material** | Acero fino |






## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 AFL 04 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 12 x 1,5 | 6 | 66,8 | 14,0 | 14 |
| **PN 06 AFL 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 14 x 1,5 | 8 | 64,8 | 14,5 | 17 |
| **PN 08 AFL 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 70,8 | 17,0 | 19 |
| **PN 10 AFL 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 73,3 | 18,5 | 22 |
| **PN 13 AFL 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 84,8 | 19,0 | 27 |
| **PN 16 AFL 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | M 26 x 1,5 | 18 | 93,0 | 23,0 | 32 |
| **PN 20 AFL 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | M 30 x 2 | 22 | 107,0 | 25,0 | 36 |
| **PN 25 AFL 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 100,0 | M 36 x 2 | 28 | 132,5 | 32,0 | 41 |
| **PN 32 AFL 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | M 45 x 2 | 35 | 162,0 | 36,5 | 50 |
| **PN 40 AFL 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | M 52 x 2 | 42 | 173,0 | 43,5 | 60 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **PN AFL 45** | Racor a presión, DKL Ang45°, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*