
PN AFL 45 VA

Racor a presión, DKL Ang45°



Características					
Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP				
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica				
Forma de obturación 1	24°/60° Universal sealing head				
Abreviatura	DKL				
Serie	ligero				
Material	Acero fino				





Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo										
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	para Ø exterior tubo	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	
PN 06 AFL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	66,8	14,0	14	
PN 06 AFL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	64,8	14,5	17	
PN 08 AFL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	70,8	17,0	19	
PN 10 AFL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	73,3	18,5	22	
PN 13 AFL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	84,8	19,0	27	
PN 16 AFL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	93,0	23,0	32	
PN 20 AFL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	107,0	25,0	36	
PN 25 AFL 45 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	132,5	32,0	41	
PN 32 AFL 45 VA	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	162,0	36,5	50	
PN 40 AFL 45 VA	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	173,0	43,5	60	

Variantes de producto				
PN AFL 45	Racor a presión, DKL Ang45°, Acero			