


Características				
Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP			
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI			
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF			
Abreviatura	SFS-CAT			
apto para	Caterpillar			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo										
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
PN 20 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	99,0	66,5	
PN 20 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	99,0	71,5	
PN 25 SF9 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	126,0	79,0	
PN 25 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	126,0	85,5	
PN 32 SF9 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	150,5	94,5	
PN 32 SF9 40 90	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	150,5	100,5	
PN 40 SF9 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	175,5	110,0	