

# PN VB

Racor a presión, VB

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conector de tubos flexibles                                      |
| <b>Material</b>                    | Acero                                                            |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                                    |



## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|----------|---------|
| PN 04 VB     | 5  | 3      | 3/16"    | 53,4    |
| PN 06 VB     | 6  | 4      | 1/4"     | 67,5    |
| PN 08 VB     | 8  | 5      | 5/16"    | 67,5    |
| PN 10 VB     | 10 | 6      | 3/8"     | 71,0    |
| PN 13 VB     | 12 | 8      | 1/2"     | 73,5    |
| PN 16 VB     | 16 | 10     | 5/8"     | 83,0    |
| PN 20 VB     | 19 | 12     | 3/4"     | 97,0    |
| PN 25 VB     | 25 | 16     | 1"       | 113,0   |
| PN 32 VB     | 31 | 20     | 1.1/4"   | 131,0   |
| PN 40 VB     | 38 | 24     | 1.1/2"   | 139,0   |
| PN 50 VB     | 51 | 32     | 2"       | 171,0   |

## Variantes de producto

PN VB VA Racor a presión, VB, Acero fino