


Características			
Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP		
Conexión 1	Conector WEO		
Forma de obturación 1	Pivote con obturación por junta tórica		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		





Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Descripción

Con alineación automática para evitar tensiones de torsión.

Artículo								
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio en bar	Tamaño constructivo	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5	
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0	
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0	
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9	
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0	
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0	
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0	
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5	
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5	
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0	
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30.0	100.5	

Piezas de repuesto				
Anillo de desmontaje WEO				
Tope de montaje WEO				