

PN WEO SB

Racor a presión, casquillo conexión insertable WEO

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| Conexión 1 | Toma |
| Forma de obturación 1 | Obturación por junta tórica |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Descripción

Con alineación automática para evitar tensiones de torsión.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio en bar | Tamaño constructivo | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|----------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|----|
| PN 06 WEO 10 SB | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 62,0 | 19 |
| PN 10 WEO 13 SB | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 66,0 | 22 |
| PN 13 WEO 16 SB | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 67,0 | 27 |
| PN 20 WEO 23 SB | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 87,0 | 32 |
| PN 25 WEO 30 SB | 25 | 16 | 1" | PN 250 | 1" | 30,0 | 105,0 | 41 |

Piezas de repuesto

WEO B DISA Juego de juntas WEO