
SFH (6000 PSI) CAT Mitades de brida 6000 PSI (CAT)



Características		
apto para	Caterpillar	
Material	Acero	
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado	





Nota

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Artículo									
Denominación	Tamaño de brida	PB 10.9 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M metr.	M onz
SFH9 20	3/4"	400	42,1	13,3	50,8	71	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFH9 25	1"	400	48,4	13,3	57,2	81	13,0	M 12 x 45	-
SFH9 32	1.1/4"	400	54,8	13,3	66,7	95	15,0	M 14 x 45	-
SFH9 40	1.1/2"	400	64,3	13,3	79,4	11	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

AFS SCHR M Juego de tornillos métricos, hexágono interior AFS SCHR U Juego de tornillos UNC, hexágono interior SCHRAUBE M Tornillo hexagonal interior SCHRAUBE M VZ Tornillo hexagonal interior	Accesorios				
SCHRAUBE M Tornillo hexagonal interior	AFS SCHR M	Juego de tornillos métricos, hexágono interior			
	AFS SCHR U	Juego de tornillos UNC, hexágono interior			
SCHRAUBE M VZ Tornillo hexagonal interior	SCHRAUBE M	Tornillo hexagonal interior			
	SCHRAUBE M VZ	Tornillo hexagonal interior			