

### Características

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 - 4              | Roscas de tuerca BSP          |
| Forma de obturación 1 - 4   | Cono exterior 60°             |
| Construcción                | Conector                      |
| Forma constructiva          | en K                          |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



### Artículo

| Denominación | G1 - G4      | SW<br>(mm) | S1 - S4<br>(mm) |
|--------------|--------------|------------|-----------------|
| K AB 02      | G 1/8" -28   | 11         | 14              |
| K AB 04      | G 1/4" -19   | 14         | 19              |
| K AB 06      | G 3/8" -19   | 19         | 22              |
| K AB 08      | G 1/2" -14   | 22         | 27              |
| K AB 10      | G 5/8" -14   | 22         | 30              |
| K AB 12      | G 3/4" -14   | 27         | 32              |
| K AB 16      | G 1" -11     | 33         | 41              |
| K AB 20      | G 1.1/4" -11 | 41         | 50              |
| K AB 24      | G 1.1/2" -11 | 48         | 60              |
| K AB 32      | G 2" -11     | 64         | 70              |

SW, S1, S2 = ancho de llave

### Variantes de producto

K AB VA Tuerca de racor para conexión rebordeada, Acero fino