


Características			
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF		
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°		
Conexión 2 + 3	Rosca exterior UN/UNF		
Forma de obturación 2 + 3	Cono exterior 74°		
Construcción	Tubuladura hembra, dirección ajustable		
Forma constructiva	en L		
Material	Acero fino		





Denominación	G1	G2 + G3	CM	S1
Denominación			SW (mm)	
_ AJ 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
_ AJ 05 HJ VA	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 16 HJ VA	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
L AJ 20 HJ VA	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ VA	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = ancho de llave

L AJ HJ Tubuladura hembra, en L, Acero