
L HMOK HB

Tubuladura macho, en L



Características				
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica			
Forma de obturación 1	Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara			
Conexión 2 + 3	Roscas exteriores BSP cilíndricas			
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 60°			
Construcción	Tubuladura macho, dirección ajustable			
Forma constructiva	en L			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





Artículo						
Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR	
L HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13	18	9,3 x 2,4	
L HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4	
L HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4	
L HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4	
L HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4	
L HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4	
L HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	22	24	15,3 x 2,4	
L HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	22	24	15,3 x 2,4	
L HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	17,3 x 2,4	
L HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4	
L HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4	

SW, S1, S2 = ancho de llave

KAMMRING M Anillo de cámara, métrico