

L O HJOF

Tubuladura macho, en L

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | Forma F |
| Conexión 2 + 3 | Roscas exteriores ORFS |
| Forma de obturación 2 + 3 | obturación plana con junta tórica |
| Construcción | Tubuladura macho, dirección ajustable |
| Forma constructiva | en L |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|--------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L O 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,66 x 1,78 |
| L O 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| L O 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| L O 10 HJOF | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| L O 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| L O 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| L O 20 HJOF | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| L O 24 HJOF | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

L O HJOF VA Tubuladura macho, en L, Acero fino