

# SL HJOF

Tubuladura racor de paso, en T

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Conexión 1 - 3              | Roscas exteriores ORFS                        |
| Forma de obturación 1 - 3   | obturación plana con junta tórica             |
| Construcción                | Tubuladura racor de paso, dirección ajustable |
| Forma constructiva          | en L  |
| Material                    | Acero   |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                 |



## Artículo

| Denominación | G1 - G3         | OR1 - OR3    | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|-----------------|--------------|------------|----|
| SL HJOF 04   | 9/16" -18 UNF   | 7,66 x 1,78  | 14         | 22 |
| SL HJOF 06   | 11/16" -16 UN   | 9,25 x 1,78  | 19         | 27 |
| SL HJOF 08   | 13/16" -16 UN   | 12,42 x 1,78 | 19         | 30 |
| SL HJOF 10   | 1" -14 UNS      | 15,60 x 1,78 | 27         | 32 |
| SL HJOF 12   | 1.3/16" -12 UN  | 18,77 x 1,78 | 30         | 38 |
| SL HJOF 16   | 1.7/16" -12 UN  | 23,52 x 1,78 | 37         | 46 |
| SL HJOF 20   | 1.11/16" -12 UN | 29,87 x 1,78 | 41         | 51 |
| SL HJOF 24   | 2" -12 UN       | 37,82 x 1,78 | 48         | 60 |

SW, S1, S2 = ancho de llave