


Características				
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP			
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°			
Conexión 2 + 3	Roscas exteriores BSP cilíndricas			
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 60°			
Construcción	Tubuladura hembra, dirección ajustable			
Forma constructiva	en T			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





Artículo				
Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
T AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
T AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = ancho de llave

\/ori	antaa	40 .	rod	ta
vali	antes	ue i	JI OU	นษเบ

T AB HB VA Tubuladura hembra, en T, Acero fino