

T AB VA

Tubuladura hembra, en T

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Conexión 1 - 3 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 1 - 3 | Cono exterior 60° |
| Construcción | Tubuladura hembra, dirección ajustable |
| Forma constructiva | en T |
| Material | Acero fino |



Artículo

| Denominación | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|--------------|--------------|------------|-----------------|
| T AB 02 VA | G 1/8" -28 | 12 | 14 |
| T AB 04 VA | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 VA | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 VA | G 1/2" -14 | 19 | 27 |
| T AB 12 VA | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 VA | G 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 VA | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| T AB 24 VA | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

| | |
|------|--------------------------------|
| T AB | Tubuladura hembra, en T, Acero |
|------|--------------------------------|