


Características					
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica				
Forma de obturación 1	Forma F				
Conexión 2 + 3	Roscas exteriores BSP cilíndricas				
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 60°				
Construcción	Tubuladura macho, dirección ajustable				
Forma constructiva	en T				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				





Artículo						
Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR	
T HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4	
T HMO 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4	
T HMO 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4	
T HMO 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4	
T HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4	
T HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4	
T HMO 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4	

SW, S1, S2 = ancho de llave