

T HN HJ

Tubuladura macho, en T

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas exteriores NPT |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 + 3 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 2 + 3 | Cono exterior 74° |
| Construcción | Tubuladura macho |
| Forma constructiva | en T |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| T HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| T HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| T HN 24 HJ | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

T HN HJ VA Tubuladura macho, en T, Acero fino