

T HROK HJ VA

Tubuladura macho, en T

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara |
| Conexión 2 + 3 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 2 + 3 | Cono exterior 74° |
| Construcción | Tubuladura macho, dirección ajustable |
| Forma constructiva | en T |
| Material | Acero fino |



Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

| Denominación | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------|------------|---------------|------------|----|--------------|
| T HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| T HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

T HROK HJ Tubuladura macho, en T, Acero

Piezas de repuesto

KAMMRING G Anillo de cámara, en pulgadas