

Características			
Construcción	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling		
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas		
Forma de obturación 1	obturación plana con perno		
Conexión	detrás, centrado		
Norma	EN 837-1		
Amortiguación	con relleno de glicerina		
Rango de temperatura	medio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C		



## Nota

Campo de aplicación con carga en reposo: 3/4 del valor final de la escala. Campo de aplicación con carga alterna: 2/3 del valor final de la escala.

Artículo				
Tamaño nominal Ø	Rango de escala	Categoría de calidad	Conexión	
80	-0,60	1,6	G 1/4" -19	
80	-10	1,6	G 1/4" -19	
80	-1+0,6	1,6	G 1/4" -19	
80	-1+1,5	1,6	G 1/4" -19	
80	-1+3	1,6	G 1/4" -19	
80	-1+5	1,6	G 1/4" -19	
80	-1+9	1,6	G 1/4" -19	
80	-1+15	1,6	G 1/4" -19	
	80 80 80 80 80 80	80	80 -0,60 1,6   80 -10 1,6   80 -1+0,6 1,6   80 -1+1,5 1,6   80 -1+3 1,6   80 -1+5 1,6   80 -1+5 1,6   80 -1+9 1,6	