
HFM KL 12 / HFM KS 12

Racor de medición, serie S12,65 x 1,5



Características					
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica				
Forma de obturación 1	Cono exterior 24° con junta tórica				
Conexión 2	Racor de medición S 12,65 x 1,5				
Construcción	Racor de medición con cabezal de obturación 24° (DKO)				
Serie	ligero y pesado				
Norma	ISO 8434-1				
Volumen de suministro	con tapa de cierre				
Temperatura min.	-25 °C				
Temperatura max.	100 °C				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				





Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo					
Denominación	Serie	Ø exterior tubo	G1	Presión de servicio máx.	OR
HFM KL 06-12	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08-12	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10-12	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12-12	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15-12	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18-12	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22-12	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4
HFM KL 35-12	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KS 06-12	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5
HFM KS 08-12	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5
HFM KS 10-12	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 12-12	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 14-12	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0
HFM KS 16-12	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20-12	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4
HFM KS 30-12	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38-12	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado

Piezas	de	rep	uesto

HFM VK Tapa de cierre