


Características			
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica		
Forma de obturación 1	Forma B		
Conexión 2	Conexión de medición M 16 x 2		
Construcción	Tubuladura de rosca macho con conexión de medición		
Volumen de suministro	con tapa de cierre		
Temperatura min.	-20 °C		
Temperatura max.	100 °C		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		





Artículo

Denominación	G1	Presión de servicio máx.	
		(bar)	
HFM MK 08-1	M 8 x 1	400	
HFM MK 10-1	M 10 x 1	630	
HFM MK 12-1.5	M 12 x 1,5	630	
HFM MK 14-1.5	M 14 x 1,5	630	
HFM MK 16-1.5	M 16 x 1,5	630	
HFM MK 18-1.5	M 18 x 1,5	400	
HFM MK 20-1.5	M 20 x 1,5	400	
HFM MK 22-1.5	M 22 x 1,5	400	
HFM MK 26-1.5	M 26 x 1,5	400	
HFM MK 27-2	M 27 x 2	400	
HFM MK 33-2	M 33 x 2	400	
HFM MK 42-2	M 42 x 2	250	
HFM MK 48-2	M 48 x 2	250	

Piezas de repuesto

HFM VK Tapa de cierre