

# HFM SKE 12

Conducto flexible de medición

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica de medición
<b>Construcción</b>	Conducto flexible DN 2 con racores de medición S 12,65 x 1,5
<b>Capa interna</b>	Poliamida
<b>Inserción</b>	una capa trenzada de aramida
<b>Capa externa</b>	Poliuretano
<b>Volumen de suministro</b>	con protección contra el polvo
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Medios</b>	Líquidos basados en aceites minerales y glicol



## Artículo

Denominación	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	Presión de servicio máx. (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000