HFM SKE 16
Conducto flexible de medición

Características

Campo de aplicación	Técnica de medición
Construcción	Conducto flexible DN 2 con racores de medición M 16 x 1,5
Capa interna	Poliamida
Inserción	una capa trenzada de aramida
Capa externa	Poliuretano
Volumen de suministro	con protección contra el polvo
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	Líquidos basados en aceites minerales y glicol



Artículo

Denominación	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	Presión de servicio máx. (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.