

# HFM T AJ HJ

Racor de medición, serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Conexión de medición M 16 x 2
Conexión 2	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono interior de 74°
Conexión 3	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 3	Cono exterior 74°
Construcción	Adaptador para racor de prueba
Forma constructiva	en T
Volumen de suministro	con tapa de cierre
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



## Artículo

Denominación	G1	G2 + G3	Presión de servicio máx. (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

## Piezas de repuesto

HFM VK Tapa de cierre