

Características	
Construcción	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	obturación plana sin perno
Conexión	abajo
Norma	EN 837-1
Rango de temperatura	medio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicación con carga en reposo: 3/4 del valor final de la escala. Campo de aplicación con carga alterna: 2/3 del valor final de la escala.

Artículo					
Denominación	Tamaño nominal Ø	Rango de escala	Categoría de calidad	Conexión	
RVM 40 -1 +0-1/8	40	-10	2,5	G 1/8" -28	
RVM 40 -1 +0.6-1/8	40	-1+0,6	2,5	G 1/8" -28	
RVM 40 -1 +1.5-1/8	40	-1+1,5	2,5	G 1/8" -28	
RVM 40 -1 +3-1/8	40	-1+3	2,5	G 1/8" -28	
RVM 40 -1 +5-1/8	40	-1+5	2,5	G 1/8" -28	
RVM 40 -1 +9-1/8	40	-1+9	2,5	G 1/8" -28	
RVM 40 -1 +15-1/8	40	-1+15	2,5	G 1/8" -28	
RVM 40 -1 +0	40	-10	2,5	G 1/4" -19	
RVM 40 -1 +0.6	40	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19	
RVM 40 -1 +1.5	40	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 40 -1 +3	40	-1+3	2,5	G 1/4" -19	
RVM 40 -1 +5	40	-1+5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 40 -1 +9	40	-1+9	2,5	G 1/4" -19	
RVM 40 -1 +15	40	-1+15	2,5	G 1/4" -19	