

Características			
Construcción	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Fijación	Anillo de apriete		
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas		
Forma de obturación 1	obturación plana con perno		
Conexión	detrás, centrado		
Norma	EN 837-1		
Rango de temperatura	medio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C		



Nota

Campo de aplicación con carga en reposo: 3/4 del valor final de la escala. Campo de aplicación con carga alterna: 2/3 del valor final de la escala.

Artículo					
Denominación	Tamaño nominal Ø	Rango de escala	Categoría de calidad	Conexión	
RVM 50 -1 +0 HKR	50	-10	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +0.6 HKR	50	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +1.5 HKR	50	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +3 HKR	50	-1+3	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +5 HKR	50	-1+5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +9 HKR	50	-1+9	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +15 HKR	50	-1+15	2,5	G 1/4" -19	