

# DSD KG S

Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Construcción</b> | Anillo de obturación para funcionamiento de aspiración y presión |
| <b>Material</b>     | Silicona transparente  |



## Artículo

| Denominación          | Dimensión            | Distancia entre tacos<br>(mm) | Tamaño nominal acople |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>DSD KG 31 D S</b>  | 29,0 x 18,0 x 9,0    | 31                            | 25-D                  |
| <b>DSD KG 66 C S</b>  | 64,0 x 47,0 x 10,0   | 66                            | 52-C                  |
| <b>DSD KG 89 B S</b>  | 87,0 x 67,0 x 10,5   | 89                            | 75-B                  |
| <b>DSD KG 133 A S</b> | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133                           | 110-A                 |

## Variantes de producto

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DSD KG N</b> | Junta de aspiración y presión para acoplamiento para bomberos, Nitrilo blanco |
| <b>DSD KG V</b> | Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos, Vitón verde        |