

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	obturación plana
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Construcción	Acoplamiento fijo con rosca exterior
Forma de obturación 2	Obturación de moldes de nitrilo negro
Material	Latón



Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Tamaño nominal acople
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Variantes de producto

FK KG HR AL Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos, Aluminio

Piezas de repuesto

DSD KG N	Junta de aspiración y presión para acoplamiento para bomberos
DSD KG S	Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos
DSD KG V	Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos