

Características

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca interior BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Conexión 2 | Acoplamiento de dientes |
| Construcción | Acoplamiento fijo con rosca interior |
| Forma de obturación 2 | Obturación de moldes de nitrilo negro |
| Material | Latón |



Artículo

| Denominación | Roscas interiores | Distancia entre tacos (mm) | Tamaño nominal acople |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FK KG 31 IR 13 D MG | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 66 IR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 65 C MG | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 IR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 65 MG | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 IR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 65 B MG | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 IR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 110 A MG | G 4.1/2" -11 | 133 | 110-A |

Variantes de producto

FK KG IR AL Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos, Aluminio

Piezas de repuesto

| | |
|-----------|---|
| DSD KG N | Junta de aspiración y presión para acoplamiento para bomberos |
| DSD KG S | Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos |
| DSD KG V | Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos |
| FLD R N | Anillo de junta plana para acoplamiento para bomberos |
| FLD R N W | Anillo de junta plana para acoplamiento para bomberos |
| FLD R T | Anillo de junta plana para acoplamiento para bomberos |