
## JG 45 (UN/UNF) Conector de rosca hembra



| Características       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Campo de aplicación   | Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias        |  |  |
| Conexión 1            | Rosca interior UN/UNF                                   |  |  |
| Forma de obturación 1 | para empalme roscado en A, B y en su caso en E          |  |  |
| Conexión 2            | Manguito insertable                                     |  |  |
| Construcción          | Conector de rosca hembra                                |  |  |
| Color                 | negro   |  |  |
| Medios                | Aire<br>medios líquidos<br>gases inertes, p. ej. N2/CO2 |  |  |
| Material              | Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo |  |  |





## Artículo

| Denominación | Ø d2 | G1            | L1   | SW   |  |
|--------------|------|---------------|------|------|--|
|              | (mm) |               | (mm) | (mm) |  |
| JG 45 08 F4S | 8    | 7/16" -20 UNF | 34,0 | 16   |  |
| JG 45 08 C5S | 8    | 1/2" -20 UNF  | 36,5 | 20   |  |

| Accesorios |   |  |
|------------|---|--|
| JG 18 S    | Anillo de fijación para conector insertable |  |
| JG 19 E    | Tapa protectora para conector insertable    |  |