

Características	
Construcción	Acoplamiento de dientes para tubo flexible
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Conexión de tubo flexible
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Fundición
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo				
Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos	Presión de servicio en bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Variantes de producto	
LSK G AC	Acoplamiento de dientes (aire), Acero

Accesorios	6
LSK GDOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Piezas de repuesto	
LSK GOOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes