

### Características

<b>Construcción</b>	Acoplamiento de dientes para tubo flexible
<b>Suplemento construcción</b>	con leva doble de seguridad
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Acoplamiento de dientes
<b>Forma de obturación 2</b>	Anillo de obturación de goma
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Fundición
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

### Variantes de producto

LSK G AC	Acoplamiento de dientes (aire), Acero
----------	---------------------------------------

### Accesorios

LSK GDOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes
----------	--

### Piezas de repuesto

LSK GOOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes
----------	--