

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Construcción | Acoplamiento de dientes para tubo flexible |
| Suplemento construcción | con leva doble de seguridad |
| Conexión 1 | Conexión de tubo flexible |
| Conexión 2 | Acoplamiento de dientes |
| Forma de obturación 2 | Anillo de obturación de goma |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material | Fundición |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | para diámetro interno tubo flexible (mm) | Pulgadas | Distancia entre tacos (mm) | Presión de servicio en bar |
|--------------|---|----------|-------------------------------|----------------------------|
| LSK NW 06 G | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 G | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 G | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 G | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 G | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 G | 25 | 1" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 32 G | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 10 |

Variantes de producto

LSK G AC Acoplamiento de dientes (aire), Acero

Accesorios

LSK GDOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Piezas de repuesto

LSK GOOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes