LSK G AC
Acoplamiento de dientes (aire)

Características

Construcción	Acoplamiento de dientes para tubo flexible
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Conexión de tubo flexible
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Variantes de producto

LSK G	Acoplamiento de dientes (aire), Fundición

Accesorios

LSK GDOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Piezas de repuesto

LSK GOOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.