

# LSK G D

Acoplamiento de dientes (aire), giratorio

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Construcción</b>	Acoplamiento giratorio de dientes para tubos flexibles
<b>Suplemento construcción</b>	con leva doble de seguridad
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Acoplamiento de dientes
<b>Forma de obturación 2</b>	Anillo de obturación de goma
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Cabezal de acoplamiento de fundición maleable / manguito de acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 13 G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 G D	25	1"	42	PN 16

## Accesorios

LSK GDOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes

## Piezas de repuesto

LSK GOOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes