

LSK G D

Acoplamiento de dientes (aire), giratorio

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Construcción | Acoplamiento giratorio de dientes para tubos flexibles |
| Suplemento construcción | con leva doble de seguridad |
| Conexión 1 | Conexión de tubo flexible |
| Conexión 2 | Acoplamiento de dientes |
| Forma de obturación 2 | Anillo de obturación de goma |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material | Cabezal de acoplamiento de fundición maleable / manguito de acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | para diámetro interno tubo flexible (mm) | Pulgadas | Distancia entre tacos (mm) | Presión de servicio en bar |
|---------------|--|----------|----------------------------|----------------------------|
| LSK NW 13 G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Accesorios

LSK GDOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Piezas de repuesto

LSK GOOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes