

| Características         |  |
|-------------------------|--|
| Construcción            | Anillo de goma para acoplamientos de dientes |
| Suplemento construcción | Goma sintética resistente al aceite          |
| Temperatura min.        | -40 °C                                       |
| Temperatura max.        | 95 °C  |
| Material                | Perbunan                                     |



| Artículo     |            |            |      |
|--------------|------------|------------|------|
| Denominación | Ø exterior | Ø interior | h    |
|              | (mm)       | (mm)       | (mm) |
| LSK GOOR     | 34         | 20         | 10,5 |

| es pieza de repuesto para los siguientes productos |   |  |  |
|--|---|--|--|
| LSK SB G   | Acoplamiento de dientes (aire), con collar de seguridad |  |  |
| LSK IR G   | Acoplamiento de dientes (aire)                          |  |  |
| LSK HR G   | Acoplamiento de dientes (aire)                          |  |  |
| LSK G AC   | Acoplamiento de dientes (aire)                          |  |  |
| LSK G  | Acoplamiento de dientes (aire)                          |  |  |
| LSK HR G AC  | Acoplamiento de dientes (aire)                          |  |  |
| LSK SB G D   | Acoplamiento de dientes (aire), con collar de seguridad |  |  |
| LSK HR G D   | Acoplamiento de dientes (aire), giratorio               |  |  |
| LSK G D  | Acoplamiento de dientes (aire), giratorio               |  |  |
| LSK IR D   | Acoplamiento de dientes (aire), giratorio               |  |  |
| LSK VERSCHLUSS                                     | Cierre para acoplamiento de dientes                     |  |  |