

Características

| | |
|-------------------------|--|
| Construcción | Anillo de goma para acoplamientos de dientes |
| Suplemento construcción | Goma sintética resistente al aceite |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material | Perbunan |



Artículo

| Denominación | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | h (mm) |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------|
| LSK GOOR | 34 | 20 | 10,5 |

es pieza de repuesto para los siguientes productos

| | |
|----------------|---|
| LSK SB G | Acoplamiento de dientes (aire), con collar de seguridad |
| LSK IR G | Acoplamiento de dientes (aire) |
| LSK HR G | Acoplamiento de dientes (aire) |
| LSK G AC | Acoplamiento de dientes (aire) |
| LSK G | Acoplamiento de dientes (aire) |
| LSK HR G AC | Acoplamiento de dientes (aire) |
| LSK SB G D | Acoplamiento de dientes (aire), con collar de seguridad |
| LSK HR G D | Acoplamiento de dientes (aire), giratorio |
| LSK G D | Acoplamiento de dientes (aire), giratorio |
| LSK IR D | Acoplamiento de dientes (aire), giratorio |
| LSK VERSCHLUSS | Cierre para acoplamiento de dientes |