

# LSK HR G

Acoplamiento de dientes (aire)

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Construcción</b>	Acoplamiento de dientes con rosca exterior
<b>Suplemento construcción</b>	con leva doble de seguridad
<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Conexión 2</b>	Acoplamiento de dientes
<b>Forma de obturación 2</b>	Anillo de obturación de goma
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Fundición
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Nota

Como acoplamiento opuesto, emplee un acoplamiento con sello de latón.

## Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
<b>LSK NW 06 HR G</b>	G 1/4" -19	42	PN 10
<b>LSK NW 10 HR G</b>	G 3/8" -19	42	PN 10
<b>LSK NW 13 HR G</b>	G 1/2" -14	42	PN 10
<b>LSK NW 20 HR G</b>	G 3/4" -14	42	PN 10
<b>LSK NW 25 HR G</b>	G 1" -11	42	PN 10

## Variantes de producto

**LSK HR G AC** Acoplamiento de dientes (aire), Acero

## Accesorios

**LSK GDOR** Anillo de goma para acoplamientos de dientes

## Piezas de repuesto

**LSK GOOR** Anillo de goma para acoplamientos de dientes