LSK HR G
Acoplamiento de dientes (aire)

Características

Construcción	Acoplamiento de dientes con rosca exterior
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Fundición
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

Como acoplamiento opuesto, emplee un acoplamiento con sello de latón.

Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Variantes de producto

LSK HR G AC	Acoplamiento de dientes (aire), Acero

Accesorios

LSK GDOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Piezas de repuesto

LSK GOOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.