

Características			
Construcción	Acoplamiento de dientes con rosca exterior		
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad		
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas		
Conexión 2	Acoplamiento de dientes		
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma		
Norma	DIN 3489		
Temperatura min.	-40 °C		
Temperatura max.	95 °C		
Material	Fundición		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		



Nota

Como acoplamiento opuesto, emplee un acoplamiento con sello de latón.

Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos	Presión de servicio en bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Variantes de producto

LSK HR G AC Acoplamiento de dientes (aire), Acero

Accesorios

LSK GDOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Piezas de repuesto

LSK GOOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes